WASSERPFLEGE

1. Wir empfehlen, die ersten 14 Tage den **pH-Wert** und den **freien Chlorwert** bzw. den **Aktivsauerstoff-Wert** mit der Schüttelbox **täglich** zu messen, danach mindestens einmal pro Woche.

2. **Bei Verwendung von Aktivsauerstoff** empfehlen wir, **vor jedem Badegang den Aktivsauerstoff-Wert** mit der Schüttelbox zu ermitteln und einmal pro Woche **zusätzlich ca. 10 – 15 g Chlor pro 1.000 l Wasser** hinzuzugeben. Die Laufzeit der **Umwälzpumpe** sollte so eingestellt sein, dass sie noch mindestens 2 Stunden nach der letzten Benutzung aktiv ist.

3. Um Desinfektionslücken zu vermeiden, ist es **auch bei Nichtbenutzung** des Whirlpools / Swim Spas notwendig, die Werte in regelmäßigen Abständen zu **kontrollieren** und wenn nötig anzupassen.

4. **Bewertung des Wasserzustands:**
   - ❶ = sehr gut, kein Geruch, glasklar (Schaum innerhalb 7 – 15 Sekunden verschwunden)
   - ❷ = Wasser ok
   - ❸ = schäumt etwas oder ist unklar
   - ❹ = Problem: Stoßchlorierung notwendig

5. **Zugabemengen:**

Bei Verwendung von **Chlor**:

✔ Chlor
Zugabe nach dem Badegang

zu niedrig < 0,6	optimaler Chlor-Wert 1 – 1,5 mg/l	zu hoch > 1,5
Chlor zugeben		keine Zugabe

Bei zu geringem **freien Chlorwert** 5 bis 20 g **Chlor** pro 1.000 l Wasser hinzugeben.

Bei Verwendung von **Aktivsauerstoff**:

✔ Aktivsauerstoff
Zugabe vor dem Badegang (mindestens 3 x wöchentlich)

zu niedrig < 5	optimaler O_2-Wert 5 – 8 mg/l	zu hoch > 8
O_2 zugeben		keine Zugabe

Bei zu geringem **Aktivsauerstoff-Wert** 10 bis 20 g **Aktivsauerstoff-Granulat** pro 1.000 l Wasser hinzugeben.

✔ Aktivsauerstoff-Aktivator
Unabhängig von Benutzung wöchentlich **20 ml** pro 1.000 l Wasser hinzugeben.

Unabhängig von der Benutzung

✔ pH-Minus/pH-Plus
Zugabe bei Bedarf

zu niedrig < 7,0	optimaler pH-Wert 7 – 7,4	zu hoch > 7,4
pH-Plus zugeben		pH-Minus zugeben

Um den **pH-Wert** um 0,1 zu heben bzw. zu senken, 10 g pro 1.000 l Wasser **ph-Plus** bzw. **pH-Minus** hinzugeben.

✔ Kalk-Ex
Unabhängig von Benutzung wöchentlich **20 bis 30 ml** pro 1.000 l Wasser hinzugeben.

www.armstark.com
HAID 56 | A-4782 ST. FLORIAN AM INN/SCHÄRDING
TEL. +43/7712/6077-300 | KUNDENSERVICE@ARMSTARK.COM

Leitbetrieb Österreich

Infoblatt gültig ab **10.06.20.** Vorhergehende Infoblätter verlieren ihre Gültigkeit.
Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Armstark GmbH. Alle Angaben sind Zirka-Angaben.
Druckfehler, Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten.

30-TAGE-PROTOKOLL

Kunden-Nummer: _____

Produkt-Modell: _____

Installiert am: _____

Einweisung durch: _____

Zirkulationspumpe Laufzeit (Stunden): _____

Wasservolumen: _____ m^3

	MIT SCHÜTTELBOX MESSEN			ZUGABEMENGEN							
Datum	pH-Wert	freier Chlor-Wert	Aktiv-sauerstoff-Wert	pH-Plus in g	pH-Minus in g	Chlor in g	Aktivsauer-stoff-Granulat in g	Aktivsauer-stoff-Aktivator in ml	Kalk-Ex in ml	Wasser-zustand Note 1 - 4	weitere Angaben (z. B. gerade gebadet, Filter gereinigt, Wasser nachgefüllt)