


## DATENBLATT UNO 390




### Schalenfarben



PLATIN

CELESTITE

### Verkleidungsfarben



KAKAO

GRAU

### Abdeckungsfarbe



SCHWARZ



## Uno 390

### Technische Daten













Abkühlisitze	3
Abmessungen (LxBxH)	390x228x140 cm
Gewicht (leer/befüllt)	1.000 kg / 6.600 kg
Füllmenge	5.600 l
Gegenstromdüsen	3 FlowStream Düsen
Gegenstrompumpen	3x 3 PS
Bedienfeld	GECKO® in.k 800
Zirkulationspumpe	1
Partikelschutz	2 Lamellenfilter + Skimmer
Düsenabdeckungen	Edelstahl
Acrylschale	Aristech (USA)
Luftregler	3
Beleuchtete Getränkeablagen	2
Heizsystem	max. 3kW

### Stromanschluss

Es ist ein separater Stromkreis erforderlich (400 V/16 A);  
Weitere Informationen siehe Installationsplan.

**Anschluss durch staatlich zertifizierte Elektrofachkraft**

### Das ist alles schon drin

-  Edelstahlrahmen & isolierte ABS-Bodenwanne
-  Mehrschichtige Isolierung
-  Vorbereitung für alternative Heizquellen
-  GECKO® Multi-Steuerung für effizienten Betrieb
-  Extra starke abschließbare Isolierabdeckung (12/10 cm) mit atmungsaktiver Membran auf der Unterseite
-  Mehrfarbige LED-Beleuchtung
-  Beleuchtete Getränkeablagen
-  Abkühlisitze
-  O<sub>3</sub>-Wasseraufbereitung inkl. Rezirkulationssystem
-  SunLine UV-Entkeimung
-  Wasserpflege-Starterset
-  Lieferung<sup>1</sup> inkl. ausführlicher Infomaterialien