

DATENBLATT UNO 500



Schalenfarbe



PLATIN

Verkleidungsfarben



HELLGRAU



DUNKELGRAU

Abdeckungsfarbe



SCHWARZ



Uno 500

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Sitzplätze | 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 500 x 230 x 155 cm |
| Gewicht (leer/befüllt) | 1.300 kg / 9.800 kg |
| Füllmenge | 8.500 l |
| Gegenstromdüsen | 3 RiverJet Düsen |
| Gegenstrompumpen | 3 x 3 PS |
| Bedienfeld | GECKO® in.k 800 |
| Massagepumpe | 1 |
| Zirkulationspumpe | 1 |
| Partikelschutz | 2 Lamellenfilter + Skimmer |
| Hybrid-Massagedüsen | 18 |
| Düsenabdeckungen | Edelstahl |
| Acrylschale | Aristech (USA) |
| Luftregler | 4 |
| Heizsystem | max. 3kW |

Das ist alles schon drin

-  Edelstahlrahmen & isolierte ABS-Bodenwanne
-  Mehrschichtige Isolierung
-  Vorbereitung für alternative Heizquellen
-  GECKO® Multi-Steuerung für effizienten Betrieb
-  Extra starke abschließbare Isolierabdeckung (12/10 cm) mit atmungsaktiver Membran auf der Unterseite
-  Mehrfarbige LED-Beleuchtung
-  Massagesitze
-  O₃-Wasseraufbereitung inkl. Rezirkulationssystem
-  SunLine UV-Entkeimung
-  Wasserpflege-Starterset
-  Lieferung¹ inkl. ausführlicher Infomaterialien

Stromanschluss

Es ist ein separater Stromkreis erforderlich (400 V/16 A);
 Weitere Informationen siehe Installationsplan.
Anschluss durch staatlich zertifizierte Elektrofachkraft

1) Unentladen innerhalb Österreichs, kundenseitig ist Kran inkl. Kranführer*in zu stellen